

台達 射手座 Plus 系列

不斷電電源系統 1~3KVA

系統特色

- 標準 19" 2U 高度設計，適合機架環境使用
- 高整機效率 (>87%)
- 寬廣的電壓輸入範圍 (65V~138V)
- 可程式電源輸出設計
- 智慧變速風扇，低噪音，節省電費
- 可擴充電池箱，延長放電時間
- 使用者親善人機操作介面
- 內建 SNMP 插槽，可作網路遠端監控
- 內建 RJ11/RJ45 突波保護器 (選購)
- 可搭配電力監控軟體，對 UPS 作網路及遠端監控

應用領域

- 資訊網路機房
- 電腦、工作站、主機
- 網路伺服器 (LAN File Server)
- 自動提款機 (ATM)
- 醫療儀器設備
- 監控、保全系統
- 其它不容許斷電之貴重設備



技術規格

型號	GES102R100098	GES202R100098	GES302R100098	
額定容量	1KVA / 800W	2KVA / 1600W	3KVA / 2100W	
輸入	額定電壓	110V		
	電壓範圍	65V~80V (70%負載) 80V~138V (滿載)	65V~90V (70% 負載) 90V~138V (滿載)	
	頻率	50Hz / 60Hz (± 5 Hz)		
	功率因素	≥ 0.97		
輸出	電壓	110V (預設值), 120V		
	頻率	50Hz/60Hz (預設值)		
	電壓穩定度	+2%		
	頻率穩定度	+0.05 Hz		
	波形	正弦波		
	暫態反應	+10% (10%~90% 線性負載)		
	波形失真	≥ 3% (線性負載); ≥ 6% (電腦性負載)		
	過載容量	105%-125% 維持 3 分鐘; 125%-150% 維持 30 秒; >150% 維持 0.5 秒		
	峰值因數	3:1		
	整機效率(AC-AC)	≥ 87%		
	輸出插座	插座	NEMA5-15R × 2 × 3	NEMA5-15/20R × 6 NEMA L5-20R × 1
額定電壓		24V	48V	72V
型式(鉛酸)		12V / 8.5Ah		
電池	備用時間(標準)	5 分鐘 (700W)	5 分鐘 (1400W)	5 分鐘 (2100W)
	再充電時間	6 小時回充至 80% 電位		
轉換時間	轉換時間	零		
LED指示燈	LED狀態	市電正常、旁路正常、電池供電、過載、電池低壓、故障、需更換電池、電池容量百分比、負載百分比		
	告警	蜂鳴器		
通訊界面	DB9	RS232/ 乾接點		
	SNMP插槽	內置 (可選購 SNMP 卡)		
	USB	USB 插孔		
環境	噪音(前方1公尺距離)	45 分貝	50 分貝	60 分貝
	溫度	0-40°C		
	濕度	5%-95%(不結霜)		
安規認證	安規	標準檢驗局 CNS14843-1 安規檢測		
	電磁干擾	標準檢驗局 CNS13438 電磁相容性檢測		
	閃電	IEEE 62.41 Category A		
其它	電池啟動	有		
	外接電池箱	無	有 (可選購)	
機構	尺寸(寬×深×高) (公釐)	440 x 335 x 89	440 x 332 x 89	440 x 610 x 89
	重量 (公斤)	13	21	50.4

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格



DELTA
台達電子工業股份有限公司
最好的 UPS
www.deltaww.com/ups

射手座Plus系列1~3KVA



智慧型顯示幕



電力管理大師

UPSentry

Smart 2000 主畫面



- Windows精靈導引以及多國語言設計，操作簡易
- 電力品質數據及UPS狀態即時顯示
- 可自動存檔並安全的關閉電腦
- 電力事件發生時，會依設定的程序執行保護動作
- 歷史數據資料及電力事件記錄
- 遠端網路監控，可跨不同作業平台，達到網管整合系統
- 支援網路管理通訊協定(SNMP)，HTTP通訊協定