

台達獅子座系列

不斷電電源系統 6-12KVA

系統特色

- 單相 110/220 Vac 雙電源輸出
- 寬廣的電壓輸入範圍 (120V-280V)
- 高整機效率 (>88%)，經濟模式可達 94%
- 高輸入功率因數 (>0.99)，有效提高能源利用率
- 可做雙機熱備載 (Hot-Standby) 以提高系統可靠度
- H 級輸出隔離變壓器設計
- 內建旁路維護開關
- 便利的操作介面與 LCD 狀態顯示
- 可加購充電器，有效縮短電池回充時間
- 遠端緊急關機功能 (REPO)
- 可選購外接電池箱以延長備用時間
- 搭配 Vista 相容的電源管理軟體，可做遠端集中監控

應用領域

- 電腦、工作站、主機
- 網路伺服器 (LAN File Server)
- 自動提款機 (ATM)
- 醫療儀器設備
- 監控、保全系統
- 其它不容許斷電之貴重設備



技術規格

型號	GES602N500098		GES123N500098	
額定容量	6KVA / 4.2KW		12KVA / 8.4KW	
交流輸入	額定電壓	220V / 230V		
	電壓範圍	176 ~ 280Vac (≥ 70% 額定負載) 120 ~ 280Vac (≤ 70% 額定負載)		
	頻率範圍	50Hz / 60Hz (± 5Hz)		
	輸入功率因素	>0.99		
交流輸出	電壓	110V / 220V		
	電壓及穩定度	± 2%		
	頻率	50Hz / 60Hz		
	頻率穩定度	± 0.05Hz		
	波形	正弦波		
	動態反應	< 5%		
	波形失真	< 5%		
	過載能力	102% ~ 125% 維持 1 分鐘, 跳旁路 125% ~ 150% 維持 30 秒, 跳旁路 > 150% 立即跳旁路		
	峰值因素	2.7:1		
	整機效率 (正常輸入電壓)	AC-AC : >88%		
		經濟模式(ECO Mode) : >94%		
電池	型式	鉛酸免加水免保養電池		
	備用時間 (滿載)	≥ 7分鐘	≥ 3分鐘	
	再充電時間	電子式脈波快速充電器 (8小時回充至80% 滿電位)		
轉換時間	市電斷電/復電	零轉換		
指示燈	LED 狀態指示	市電狀態、旁路供電、電池供電、故障		
	LCD 狀態指示	UPS狀態、輸出入電壓、頻率、負載狀況、電池狀況、故障訊息		
	警報聲音	蜂鳴器		
通訊界面	標準	DB9接頭	RS232, 乾接點	
		RJ11 TEL PIN	遠端緊急關機	
	選配	SNMP卡、Modbus卡、Relay I/O控制卡、環境監控盒、SMNP+Hub外接盒		
環境	噪音 (1公尺距離)	<53dB	<65dB	
	溫度	0~40°C		
	溼度	5%~95% (不結露)		
其它	安規	EN50091-1-1 / CE 認證		
	電磁相容	CNS 13438 甲類 / EN62040-2 Class A 認證		
	EMC	IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Level 3 / IEC61000-4-3 Level 3 / IEC61000-4-4 Level 4 / IEC61000-4-5 Level 4 認證		
	電池啟動	有		
機構	外接電池箱功能	有 (選購配備)		
	外觀尺寸 (WxDxH) (mm)	280 x 581 x 761		
	標準型機種重量 (Kg)	133	165	

由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格

獅子座系列6-12KVA



智慧型顯示幕



電力管理大師

UPSentry

Smart 2000 主畫面



Compatible

- Microsoft
 - 9X/2000/2003/XP/Vista
- Linux
 - RedHat
 - Open Linux
 - SUSE
- FreeBSD
- Sun
 - Solaris Sparc
 - Solaris X86
- HP
 - HP-UX
- IBM
 - AIX
- Apple
 - Mac OS X
- SCO
 - OpenServer